

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÉHO DOMU REZIDENCE POD LIPAMI

- celý objekt nízkoenergetický standard – energetická třída B

NOSNÁ KONSTRUKCE

- betonové nebo zděné nosné stěny z keramických tvárnic v kombinaci s železobetonovými pilíři a stěnami
- železobetonová stropní deska nebo prefabrikovaný stropní systém – monolit + spiroll

PŘÍČKY

- zděné z keramických bloků, skladby a parametry dle norem
- instalační předstěny alternativně lehčené plynosilikátové tvárnice

FASÁDA

- kontaktní zateplovací systém s izolací z minerálních vláken nebo expandovaného polystyrenu, s probarvenou stěrkovou omítkou, hladkou, zrnitost 1.5 mm
- částečný obklad fasády dřevem

VNITŘNÍ OMÍTKY

- jemná štuková omítka s bílou malbou
- na betonových konstrukcích štuková stěrka s bílou malbou
- ochranné podomítkové kovové rohy proti poškození

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

- dřevěná EURO okna, skleněná výplň z izolačního trojskla, čtyř polohové celoobvodové kování, kombinace pevných a otvíravých, okenní rámy lakované RAL
- venkovní parapet lakovaný plechový
- vnitřní parapet systémová parapetní deska postform nebo plast
- barva oken hnědo béžová

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU

- hliníkové dveře z vícekomorových profilů, tepelně izolované, prosklené bezpečnostním dvojsklem sklem, plochý hliníkový práh
- barva shodná s vnějším odstínem oken
- kompaktní kování klika-madlo dle dodavatele dveří, paniková klika, samozavírač, západka
- elektromagnetický zámek se střelkou ovládaný domovním telefonem, cylindrická vložka

DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ

- hladké plné, protipožární, bezpečnostní třída II.
- rozměr křídla min. 800*2100 mm
- zárubně ocelové obložkové s polodrážkou, lakované
- kompaktní kování klika-koule M&T, Nomura s klikou Lusy
- cylindrický zámek
- padací prahy u vstupních dveří do bytu
- kukátko
- ze strany společné chodby dekor zebrano, ze strany bytu kamenná šedá (béžová)

VNITŘNÍ DVEŘE

- plné hladké, do obývacího pokoje prosklené
- rozměr křídla 700 nebo 800*2100 mm
- povrch CPL folie barva kamenně šedá (béžová) výplň lehčená DTD, s polodrážkou
- dřevěná obložková zárubeň CPL folie
- dveřní kování M&T, Lusy, kulatá rozeta, dozický klíč nebo WC zámek

VNITŘNÍ DVEŘE DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ A SKLEPŮ

- rozměr křídla 600, 700, 800, 900*1970
- plně hladké, fólie CPL hnědo béžová
- plechová zárubeň, barevný nátěr
- cylindrický zámek
- dveřní kování M&T, Lusy, kulatá rozeta, dozický klíč

PODLAHOVÉ KRYTINY

OBYTNÉ POKOJE

- Vinylová podlaha Better Oak – zátěžová třída 34, click droplock systém, tloušťka 5,2mm
- ve dveřích místností přechodové lišty nebo silikonová dilatace
- sokl v dekoru podlahy

KOUPELNY, WC, PŘEDSÍŇ

- keramická dlažba – rozměr min. 30x60cm – Marazzi Stonework
- v předsíni sokl ze shodné keramické dlažby, ve dveřích místností přechodové lišty

LODŽIE, BALKÓNY, TERASY

- dlažba rozměr min. 30x30 cm – dlažba Marazzi Stonework
- 5NP – terasy dřevoplast (WPC) - prkna na terčích, tmavě hnědý

SPOLEČNÉ PROSTORY

- keramická dlažba Marazzi Stonework – rozměr min. 30x60cm
- sokl ze shodné keramické dlažby
- technické místnosti a zázemí keramická dlažba

OBKLADY

- keramický obklad Marazzi Stonework 30x60 cm
- výška obkladu v koupelně a samostatných wc po strop
- systémové ukončující a nárožní lišty, skrytá revizní dvířka

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

UMYVADLO

- samostatné umyvadlo keramické bílé Laufen Pro S, rozměry 600x465 mm, chromový sifon, umyvadlová stojánková páková baterie Kludi PURE&EASY

WC

- závěsný záchod keramický bílý Laufen PRO, podomítková nádrž s dvou množstevním splachovacím tlačítkem, WC sedátko Laufen PRO slim, plast Softclose

SPRCHOVÝ KOUT

- sprchový kout s vaničkou z litého mramoru, min. rozměr 900x900 mm, sprchová zástěna Concept, stříbrná pololesklá / čiré sklo
- sprchová nástěnná baterie Kludi PURE&EASY chrom, sprchová souprava – sada sprchová tyč, sprchová hadice Kludi LOGO, chrom

VANA

- plastová vana Laufen Pro velikost min. 1600*700 mm dle prostoru, bílá, sifon, baterie vanová nástěnná chromovaná Kludi PURE&EASY, s ruční sprchou Kludi LOGO, chrom

UMÝVÁTKO

- Laufen S Pro 360x250mm bílá barva

WC TLAČÍTKO

- Laufen LIS – chrom

VYTÁPĚNÍ

- V domě umístěna vlastní kotelná s plynovým kotlem
- otopná desková a stojánková tělesa včetně termostatické hlavice

- v koupelnách otopný žebřík Korado Koralux Linear Classic, chrom, napojený na teplovodní systém, včetně termostatické hlavice
- u žebříku bude instalovaná i zásuvka pro případ dodatečné uživatelské instalace el. patrony
- měření jednotlivých bytů přes kalorimetry v rozdělovačích na chodbě

VZDUCHOTECHNIKA

- koupelna a WC, jsou opatřeny samostatným odtahem vzduchu (ventilátor ovládaný vypínačem)
- kuchyně koncipovány pro osazení cirkulačními digestořemi, vlastní digestoř není součástí dodávky jednotky

ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

- vestavěný plastový bytový rozvaděč v předsíni nebo komoře
- kabely s dostatečným počtem okruhů pro kuchyňskou linku, které jsou napojeny do bytového rozvaděče, budou ukončeny v krabici za předpokládanou polohou kuchyňské linky tak, aby bylo umožněno provedení elektroinstalace standardního rozsahu
- v každé místnosti provedena příprava pro osazení stropního svítidla
- osvětlovací tělesa pouze na terasách, lodžích a ve společných prostorách (schody, chodby, sklepy, technické místnosti, garáže) a stropní osvětlovací tělesa v předsíni, koupelně a samostatném wc
- vypínače a zásuvky, barva bílá, firma ABB, řada Time

ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD

- příprava pro napojení telekomunikační sítě zahrnuje pro každý byt 1x UTP (min CATE5) dovedený do pozice k bytovému NN rozvaděči, kde bude pro uživatelské zařízení připravena 1x zásuvka 230 V, z tohoto místa bude vyveden 1x UTP (min CATE5) do hlavní obytné místnosti a zde ukončen zásuvkou RJ45
- u vstupních bytových dveří umístěn domácí audio telefon se zvonkem
- v předsíni osazeno autonomní kouřové čidlo

INSTALACE A ROZVODY

- běžná vodovodní síť, připojená na vodovodní řad v ulici přes vodoměrnou sestavu
- oddělený požární vodovod pro hydranty
- každý byt má na přívodu studené a teplé vody osazeny bytové podružné vodoměry
- pro napojení kuchyňské linky je provedena příprava připojovacího potrubí kanalizace, potrubí studené a teplé vody, ukončená dle projektové dokumentace
- v koupelně nebo komoře bytu příprava pro napojení automatické pračky
- u bytů s předzahrádkou nebo terasou u vybraných bytů v 5NP osazeny venkovní nezámrzné ventily pro zálivku

SCHODIŠTĚ

- železobetonové prefabrikované, ramena ukládaná na zvukový předěl a dilatovaná od stěn
- obklad keramickou dlažbou shodnou se společnými prostory

STŘECHA

- střecha plochá, tepelná izolace ze spádových EPS klínů, fóliová hydroizolace

VÝTAH

- standardní trakční výtah, nosnost 630 kg, zrcadlo, podhled s osvětlením, podlaha dlažba shodná s chodbou, signalizační panel, sklopné sedátko odpovídající vyhlášce 389/2009Sb.

TERÉNNÍ ÚPRAVY A KOMUNIKACE

- chodníky betonová zámková dlažba
- venkovní parkovací stání – betonová dlažba
- oplocení z poplastované ocelové pletivo na sloupcích

Vybavy jsou uvedeny bez příslušenství, které je součástí dodávky (roháčky, sifony, montážní sady atd.) Počet kusů se řídí prováděcí projektovou dokumentací. V případě, že byt dle prováděcí projektové dokumentace neobsahuje výše specifikovanou vybavenost, uvedený oceněný standard není předmětem smlouvy. Výkresová prováděcí dokumentace je stavebním řešením, tudíž umístění a velikost zařizovacích předmětů, sanity a spotřebičů je pouze orientační. Budoucí prodávající si vyhrazuje právo na změnu standardní vybavenosti bytů, společných částí domu a pozemků.